

ST8V-HF 21 W/830 1500 mm

SubstiTUBE Value HF | Economic LED tubes for electronic high frequency control gears



Области применения

- Коридоры, лестницы, крытые автостоянки
- Холодильные склады и помещения для хранения
- Бытовое использование
- Склады

Преимущества продукта

- Быстрая, простая и безопасная замена без перемонтажа проводов
- Моментальное включение света – идеально подходит для использования в сочетании с датчиками
- Исключительная ударопрочность благодаря алюминиевому теплоотводу и крышке из поликарбоната

Характеристики продукта

- Яркая, прочная и долговечная
- Равномерное освещение
- Срок службы: до 30 000 ч
- Тип защиты: IP20
- Встроенный ЭПРА с высоким коэффициентом мощности



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	21,0 Вт
Мощность	21,00 Вт
Номинальное напряжение	49,0 В
Номинальный ток	0,5 А
Тип тока	Переменный ток (AC)
Коэффициент мощности λ	> 0,90

Фотометрические данные

Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	3000 K
Номинальный световой поток	1970 лм
Световой поток	1970 лм
Индекс цветопередачи Ra	>80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Светотехнические параметры

Время зажигания	< 0,5 s
Время разогрева (60 %)	< 2,00 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	150,00 °

Размеры и вес

Общая длина	1500 mm
Длина	1500 mm
Диаметр трубки	27,5 mm
Диаметр цоколя	25.7 mm
Вес продукта	289,00 g
Максимальный диаметр	28,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Диапазон температур в процессе работы	-20...50 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	30000 h
Срок службы лампы	30000 h
Спад свет.потока в течение срока службы	0,70

Техническое описание продукта

Количество циклов переключения	200000
--------------------------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	G13
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Стандарты	CE
Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	26 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DR-21/830-G13-26/1500
Номер заказа	ST8V-1.5M 21W/8

Условия поставки

t хранения	-20...80 °C
------------	-------------



www.osram.com/SubstiTUBE-HF

Others graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899943155	ST8V-HF 21 W/830 1500 mm	Shipping carton box 25	1637 mm x 166 mm x 182 mm	49.46 дм ³	10416.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.