
DALI LS/PD CI | Блоки управления для систем управления светом



Области применения

- Учебные классы
- Конференц-залы
- Коридоры
- Отдельные кабинеты
- Офисные помещения с открытой планировкой
- Освещение магазинов


Преимущества продукта

- Возможность адресации по протоколу DALI
- Автоматическое управление уличным освещением с автоматическим отключением при ярком дневном свете
- Возможность объединения в сеть нескольких датчиков
- Простота установки
- Интеграция датчика в DALI
- Электропитание от DALI

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес




Длина	80,0 mm
Ширина	80,0 mm
Высота	55,0 mm
Вес продукта	95,00 g

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Загрузка данных

Файл
 Installation guide Mounting instructions DALI LSPD CI

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899930292		Shipping carton box 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 дм ³	1175.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.