

HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence

POWERBALL HCI-TC Excellence | Металлогалогенные лампы с керамической горелкой для закрытых светильников



Области применения

- Внутренние помещения, витрины магазинов
- Торговые ряды
- Фойе, зоны регистрации
- Музеи, выставки
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках

Преимущества продукта

- Очень хороший КПД
- Отличная цветопередача
- Очень большой срок службы
- Очень хорошая стабильность цвета
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Керамическая технология POWERBALL
- Цветность: теплый белый (930 WDL)
- Индекс цветопередачи R_a : 90
- Средний срок службы: 15 000 часов (на магнитном ПРА)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	50,0 Вт
Мощность	50,00 Вт
Ток лампы	0,56 А
PFC конденсатор на 50 Гц	- 1)
Напряжение зажигания	3,6 / 5,0 Кв 2)


1) Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \phi \geq 0,9$

2) Minimum; for superimposed ignition with square wave electronic ballast 3.0 kVp are sufficient / Maximum; this limit is for safety reasons

Фотометрические данные

Световая отдача	108 лм/Вт
Световой поток	5400 лм
Индекс цветопередачи Ra	90
Цветность	930
Защита от УФ-излучения	Да

Размеры и вес



Диаметр	15,0 mm
Длина	81,0 mm
Длина центра нити накала	52,0 mm
Вес продукта	9,00 g

Срок службы

Срок службы B50	20000 h 1)
Режим работы LLMF/LSF	ECG

1) с ЭПРА

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Цоколь	G8.5
Комментарий о продукте	Для работы только вместе с ЭПРА при величине квадратно-волнового тока 70...400 Гц
Уровень системной гарантии	3 (2/5)
Содержание ртути в лампе	7,2 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	55 кВт·ч/1000 ч


Классификация

Международная система кодирования ламп	MT/UB-50/930-H/E/SL-G8.5-17/85
--	--------------------------------



Guarantee

Техническое описание продукта



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899238787	HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 дм ³	342.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.