
GPRS

SLC Gateway | Управление уличным светом



Области применения

- Для использования на открытом воздухе

Преимущества продукта

- Защита от сильного перенапряжения: до 6 кВ (L/N-PE)

Характеристики продукта

- Степень защиты IP65


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz

Размеры и вес



Длина	300,0 mm
Ширина	230,0 mm
Высота	110,0 mm
Вес продукта	2650,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-25...+55 °C
---------------------------------------	--------------

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
--------------	---

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899072282	GPRS	Shipping carton box 1	389 mm x 277 mm x 158 mm	17.02 дм ³	2890.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.