

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

5630 30 LED

12мм
12В

RT 2-5000 5630 12V

Яркая точка света.

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 5630 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	30 шт	150 шт
Световой поток, белый цвет	660 лм	3300 лм
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
Серия 12V	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	100 мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM12012	ARPV-LM12050

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

30




Сечение ленты (мм):

- открытые

RT 2-5000

016186 Профиль ARH-WIDE-F



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019730	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX)
019732	White	Белый	5800-6500K	RT 2-5000 12V White (5630, 150 LED, LUX)
019731	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-5000 12V Day White (5630, 150 LED, LUX)
019733	Warm 2700K	Теплый	2700-2900K	RT 2-5000 12V Warm 2700K (5630, 150 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляются под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)