

## QTz8 1X18

QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8



### Области применения

- Спортзалы
- Дневное освещение
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

### Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

### Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEl: A2


# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Рабочая частота	30...45 кГц

### Размеры и вес



Длина	150,0 mm
Ширина	40,0 mm
Высота	28,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	140,0 mm
Вес продукта	100,00 g

### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

### Возможности / мощности




Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
---	---

### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CE / CQC
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

## Загрузка данных

## Техническое описание продукта

Файл	
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity DoC QTz8
	Operating instructions EAC QTz8

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321863263	QTz8 1X18	Shipping carton box 20	177 mm x 166 mm x 180 mm	5.29 дм <sup>3</sup>	1954.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## QTz8 1X18

### QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
QTz8 1x18	L 18 W	0.09 A	20.00 Вт	1350 лм	1