
SLC Luminaire Controller | Управление уличным светом



Преимущества продукта

- Защита от сильного перенапряжения: до 6 кВ (L-N)


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
перенапряжение (фаза/нейтраль)	6 кВ

Размеры и вес



Длина	122,0 mm
Ширина	79,0 mm
Высота	32,0 mm
Вес продукта	205,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ²
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ²

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-25...+65 °C
---------------------------------------	--------------

Срок службы

Срок службы	65000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ При T_a 75 °C

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI / 1...10 V
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration




Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Техническое описание продукта

Сертификация/Соответствие стандартам	CE / VDE
Класс защиты	II

Загрузка данных

Файл	
	Declarations of conformity SLC Luminaire Controller CE Conformity
	CAD data 3-dim SLC Luminaire Controller 3D IGS
	CAD data 3-dim SLC Luminaire Controller 3D STEP

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899906907		Shipping carton box 20	425 mm x 275 mm x 95 mm	11.10 дм ³	4515.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.