

QTP-FC 1X55

QUICKTRONIC | ЭПРА для кольцевых ЛЛ 16 мм



Области применения

- Системы аварийного освещения согл. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены лампы
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Возможность разнесенного монтажа благодаря опциональным кабельным зажимам для корпусов K2 и K3

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEI: A2 BAT
- Автоматическое выключение неисправных ламп при окончании срока их службы (EoL)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|---|------------------|
| Входное напряжение сети переменного тока | 198...264 В |
| Номинальное напряжение | 220...240 В |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Входн. напряжение сети постоянного тока | 176...264 В |
| Рабочая частота | 40...50 кГц |
| Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В) | 11 ¹⁾ |
| Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В) | 19 ¹⁾ |


¹⁾ Type B

Светотехнические параметры

| | |
|-----------------|---------------------|
| Время зажигания | 1,0 s ¹⁾ |
|-----------------|---------------------|

¹⁾ При перебоях в электропитании (< 0.5 сек.) лампа зажигается в течение 0.3 сек.

Размеры и вес



| | |
|---|---------------------------|
| Длина | 103,0 mm |
| Ширина | 67,0 mm |
| Высота | 31,0 mm |
| Расстояние монтажного отверстия, длина | 94,0 mm |
| Расстояние монтажного отверстия, ширина | 67,0 mm |
| Вес продукта | 135,00 g |
| Сечения кабеля, сторона вывода | 0,5...1,5 mm ² |
| Сечения кабеля, сторона ввода | 0,5...1,5 mm ² |

Температуры и условия управления

| | |
|--|--------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+50 °C |
| Допустимая относит. влажность при работе | 5...85 % |

Техническое описание продукта

Срок службы

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Срок эксплуатации ЭПРА | 50000 h ¹⁾ |
|------------------------|-----------------------|

¹⁾ При температуре корпуса = 75°C при tc / 10 % выходов из строя





Возможности / мощности

| | |
|---|---------|
| Подходит для светильников,имеющ.кл.защ. | I / II |
| Безопасное окончание срока службы лампы | EOL T.2 |

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|---|
| Сертификация/Соответствие стандартам | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM |
| EEI – Класс энергоэффективности | A2 BAT |
| Стандарты | Acc. to EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/CISPR 15/Acc. to EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547/IEC 61547 |
| Класс защиты | I/II |

Загрузка данных

| Файл |
|--|
|  Certificates ENEC-VDE-Marks approval |
|  Declarations of conformity Declaration of conformity QTP-FC |
|  Installation/Operation notice Technical guide - ECGs for T5-lamps |
|  Operating instructions EAC QTP-FC |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321537041 | QTP-FC 1X55 | Shipping carton box 20 | 355 mm x 96 mm x 220 mm | 7.50 дм ³ | 3240.33 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

QTP-FC 1X55

QUICKTRONIC | ЭПРА для кольцевых ЛЛ 16 мм

| Название продукта | Группа ламп | Номинальный ток | Потери мощности | Световой поток при 35 °С | Число горелок |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| QTP-FC 1x55 | DULUX L 55 W | 0.26 A | 59.00 Вт | 4800 лм | 1 |
| | DULUX L 55 W CONSTANT | 0.26 A | 59.00 Вт | 4800 лм | 1 |
| | DULUX L 55 W XT | 0.26 A | 59.00 Вт | 4800 лм | 1 |
| | FC 55 W | 0.26 A | 59.00 Вт | 4200 лм | 1 |