

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P R F CLAS A 40 DIM 5 W/827 E27 FR

PARATHOM Retrofit CLASSIC A DIM | Диммируемые светодиодные лампы классической формы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Конструкция, размеры, световой поток сопоставимы с лампами накаливания или галогенными лампами
- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Регулируемый
- Цоколь: E27
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Мощность | 5,00 Вт |
| Номинальная мощность | 5,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 220...240 В |
| Рабочая частота | 50...60 Hz |
| Кэффициент мощности λ | > 0,50 |
| Мощность заменяемой лампы | 40 Вт |


Фотометрические данные

| | |
|--|---------------|
| Номинальный световой поток | 470 лм |
| Световой поток | 470 лм |
| Rated color temperature | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥ 80 |
| Спад свет.потока в течение срока [calc.] | 0,70 |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤ 6 sdcм |

Светотехнические параметры

| | |
|------------------------|----------|
| Время разогрева (60 %) | < 1,00 s |
| Время зажигания | < 0,5 s |

Размеры и вес



| | |
|---------------|----------|
| Общая длина | 105,0 mm |
| Диаметр | 60,0 mm |
| Внешняя колба | A60 |
| Длина | 105,0 mm |

Срок службы

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Номинальный срок службы | 15000 h |
| Срок службы лампы | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | 0,70 |

Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовость |
| Утилизация по WEEE | Да |
| Комментарий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия. |

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|----|
| С регулировкой яркости | Да |
|------------------------|----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|-------------------------|----------------|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 5 кВт·ч/1000 ч |

Классификация

| | |
|--|-----------------------------|
| Международная система кодирования ламп | DRAA/F-5/827-220-240-E27-60 |
| Номер заказа | PRFCLA40DIM 5W/ |

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899959149 | P RF CLAS A 40 DIM 5 W/827 E27 FR | Shipping carton box 10 | 315 mm x 131 mm x 126 mm | 5.20 дм ³ | 548.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.