

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ MIX

5630 120 LED 4x

IC2-5000 5630 24V MIX 4x

*Регулируемая цветовая температура,
высокая яркость.*



Пульт MIX

Описание

2-х канальная светодиодная лента LUX мультибелая.
IC-технология стабилизации тока.
Светодиоды smd 3528 двух оттенков белого цвета 6000K и 2800K.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Регулируемая интерьерная подсветка.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Освещение ювелирных витрин.

Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**
- RT 2-5000 - защита IP20.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.


Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет	2520 лм	12600 лм
Максимальная мощность	25 Вт	125 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100 мм (12 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24035	ARPV-LG24150
Рекомендуемый пульт управления	Сенсорный пульт SR-2819S-CCT	
Рекомендуемый контроллер	Контроллер SR-1009FA-1	



12мм
24В

Сечение ленты (мм):
- открытые

RT 2-5000



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

016447 Профиль PLS-LOCK-H25-FM



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019679	White	Белый	5800-6500K	IC2-5000 24V White-MIX 4x (5630, 600 LED, LUX)
	Warm	Теплый	2700-2900K	

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Подавайте питание только на один конец IC-ленты.
4. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
5. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

