

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## P PAR 20 51 15° DIM 5 W/827 E27

PARATHOM PAR20 DIM | Диммируемые светодиодные лампы PAR20 направленного света резьбовой цоколь



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Музеи, художественные галереи
- Гостиничный бизнес
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный профессиональный светодиодный источник света для ламп PAR20
- Хороший индекс цветопередачи  $R_a \geq 80$
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim))
- Безртутные лампы



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Мощность	5,00 Вт
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность заменяемой лампы	51 Вт
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,90


## Фотометрические данные

Сила света	3300 кд
Номинальный световой поток	350 лм
Световой поток	350 лм
Rated color temperature	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Спад свет. потока в течение срока [calc.]	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм
Номинальный полезный световой поток 90°	350 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	350 лм
Расчетная пиковая интенсивность	3300 кд
Номинальный полезный световой поток 120°	370 лм
Расчетный полезный световой поток 120°	370 лм

## Светотехнические параметры

Угол излучения	15 °
Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s
Номинальный угол луча	15 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	15,00 °

Размеры и вес



Общая длина	86,0 mm
Диаметр	63,0 mm
Внешняя колба	PAR64
Длина	86,0 mm
Максимальный диаметр	63,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	25000 h
Срок службы лампы	25000 h
Количество циклов переключения	100000

— Дополнительные данные

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	DRPAR-5/827-220-240-E27-65/15
Номер заказа	PPAR20D5115 5W/

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899955004	P PAR 20 51 15° DIM 5 W/827 E27	Shipping carton box 10	342 mm x 142 mm x 106 mm	5.15 дм <sup>3</sup>	1649.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

- ▶ [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

- ▶ [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.