

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## P RF CLAS B 40 DIM 4.5 W/827 E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC B DIM | Диммируемые светодиодные лампы классической формы



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках
- Идеально подходит для декоративного освещения

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Дизайн, размеры, световой поток идентичны лампе накаливания
- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Лампы без нанесения с инновационной технологией "Филаментные светодиодные лампы"

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim))
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 300°
- Класс энергоэффективности: A++



## TECHNICAL DATA

### Электрические параметры

Мощность	4,50 Вт
Номинальная мощность	4,50 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Кэффициент мощности $\lambda$	> 0,70
Мощность заменяемой лампы	40 Вт


### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	470 лм
Световой поток	470 лм
Rated color temperature	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Спад свет.потока в течение срока [calc.]	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм

### Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

### Размеры и вес



Общая длина	118,0 mm
Диаметр	39,0 mm
Внешняя колба	B35
Длина	118,0 mm

### Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000

## Дополнительные данные

Цоколь	E14
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	DRBB/C-4,5/827-220/240-E14-35
Номер заказа	PRFCLB40DIM 4,5

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899961821	P RF CLAS B 40 DIM 4.5 W/827 E14	Shipping carton box 10	197 mm x 85 mm x 138 mm	2.31 дм <sup>3</sup>	511.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.