

---

LS/PD MULTI 3 CI | Датчики для систем управления светом



---

Области применения

- Офисы
- Коридоры
- Учебные классы

---


Характеристики продукта

- Датчик для потолочного монтажа с перемещаемой головкой
- Подключение с помощью четырехконтактного винтового зажима или модульного соединителя 4p4c

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес



Длина	50,0 mm
Ширина	50,0 mm
Высота	25,0 mm
Вес продукта	30,00 g
Диаметр	50,0 mm

#### Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

#### Возможности / мощности

Максимальная высота установки	4 m
Площадь охвата	6 m <sup>2</sup>
Угол обнаружения / наблюдения	80 ° 1)
Способ монтажа	Монтаж/к потолку/Утопленный
Рабочий диапазон светового сенсора	20...600 лк 2)

1) Примерно





2) Approximately, measured at the sensor

#### Оборудование/аксессуары

– Поверхностный монтаж с использованием комплекта датчиков

#### Загрузка данных

## Техническое описание продукта

Файл	
	Brochures Energy saving
	Brochures Scenes
	Declarations of conformity LMS MULTI3 SENSORS
	Installation/Operation notice LSPD MULTI 3 CI light and presence sensor for ceiling installation

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321916648		Shipping carton box 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	9.40 дм <sup>3</sup>	961.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.