

DALI REP SO | Повторитель сигналов для LMS



Преимущества продукта

- ЭПРА, соединенные с повторителем, работают как группа
- Отсоединение питание ЭПРА в режиме ожидания через интегрированный нагруженный контакт
- Возможность адресации по протоколу DALI
- Каскадируемый

Характеристики продукта

- Расширяемость систем DALI на 64 ЭПРА каждый раз
- Удлиняет шину DALI на 300 м
- Управление Touch DIM 64 ЭПРА DALI
- Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Мощность системы [AGGR]	5,50 Вт

Размеры и вес



Длина	96,0 mm
Ширина	72,0 mm
Высота	62,0 mm
Вес продукта	150,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------


Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	DIN rail mounting

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	I

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Non-system-specific components brochure

Техническое описание продукта



Declarations of conformity
Declaration of conformity DALI Repeater



Installation/Operation notice
Technical instructions

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321301093		Shipping carton box 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	15.41 дм ³	3112.20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.