

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PPRO AR111 75 40° DIM 15.5 W/927 G53

PARATHOM PRO LEDspot 111 | Светодиодные рефлекторные лампы AR111 со штырьковым цоколем Retrofit



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины
- Витрины магазинов
- Отели, гостиничный бизнес
- Музеи, художественные галереи
- Интерьеры жилых помещений
- Помещения повышенной комфортности
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Освещение высокого качества благодаря высокому индексу цветопередачи и узкому допуску биннинга
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам и одиночной оптической системе

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный профессиональный светодиодный источник света для галогенных ламп AR111
- Очень качественная цветопередача ($R_a : 90$)
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Одиночная оптическая система
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	15,50 Вт
Номинальная мощность	15,50 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Мощность заменяемой лампы	75 Вт
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,60

Фотометрические данные

Сила света	1500 кд
Номинальный световой поток	800 лм
Световой поток	800 лм
Rated color temperature	2700 К
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Спад свет. потока в течение срока [calc.]	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤4 sdcм
Номинальный полезный световой поток 90°	800 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	800 лм
Расчетная пиковая интенсивность	1500 кд
Номинальный полезный световой поток 120°	960 лм
Расчетный полезный световой поток 120°	960 лм

Светотехнические параметры

Угол излучения	40 °
Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s
Номинальный угол луча	40 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	40,00 °

Размеры и вес

Общая длина	54,3 mm
Диаметр	111,0 mm
Внешняя колба	AR111
Длина	54,3 mm
Максимальный диаметр	111,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	40000 h
Срок службы лампы	40000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	G53
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	16 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRR-15,5/927-12-G53-111/40
Номер заказа	PPAR111 7540 15

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899960930	PPRO AR111 75 40° DIM 15.5 W/927 G53	Shipping carton box 6	275 mm x 185 mm x 130 mm	6.61 дм ³	1485.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

▶ www.ledvance.com/dim

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Более подробную информацию см. на странице

▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.