

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK

LEDVANCE HIGH BAY LED | Светодиодные светильники для освещения промышленных помещений



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склады
- Логистические сооружения
- Промышленность
- Для использования внутри помещений и на открытом воздухе
- Высокие потолки (напр., в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, фойе)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Эксклюзивный дизайн от компании LEDVANCE
- Экономия электроэнергии до 50% по сравнению с традиционными светильниками для высоких пролетов
- 5 лет гарантии
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Тип защиты: IP65



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Режим эксплуатации	Electronic control gear (EVG)
Номинальная мощность	120,00 Вт
Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	>0,95


Фотометрические данные

Цветовая температура	6500 K
Световой поток	13500 лм
Цветность света (обозначение)	Cool Daylight
Индекс цветопередачи Ra	>80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcм

Светотехнические параметры

Угол излучения	90,00 °
----------------	---------

Размеры и вес



Диаметр	295,0 mm
Высота	143,0 mm
Вес продукта	4100,00 g

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	Black

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-30...50 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	35000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	30000

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Класс защиты ИК (уровень ударопрочности)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

– В комплектацию входят крюк и скобы для монтажа

— ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075811041	HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	335 mm x 335 mm x 215 mm	24.13 дм ³	4822.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.