

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SPOT LED 68 8 W 4000 K IP65 FP DIM SI

LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF | Точечные светодиодные светильники



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гостиничные номера
- Бары, рестораны
- Ванные комнаты
- Направленное освещение
- Галереи, музеи
- Общее освещение
- Для использования на открытом воздухе

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Фирменный дизайн продуктовой линейки LEDVANCE DOWNLIGHT
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с галогенными светильниками точечного освещения
- Функциональный и минималистичный дизайн
- Простая установка
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными диммируемыми драйверами)
- Разработан для дополнительной IP-защиты

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Совместим со стандартными потолочными проемами размером 68 мм
- Начальная насыщенность цвета: ≤ 4 SDCM
- Тип защиты, лицевая сторона: IP65



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Режим эксплуатации	Electronic control gear (EVG)
Номинальная мощность	8,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	>0,90


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 K
Световой поток	670 лм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤4 sdcм

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
----------------	------

Размеры и вес



Диаметр	81,0 mm
Высота	51,0 mm
Диаметр монтажа	68 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	Silver

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...45 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	100000

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударпрочности)	IK06
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Photobiological safety group	RG 0

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075811232	SPOT LED 68 8 W 4000 K IP65 FP DIM SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 дм ³	10.11 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.