

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL | Светодиодные светильники заливающего и узконаправленного света для наружного применения



Области применения

- Замена прожекторов с лампами МГЛ до 400 Вт
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Очень ровный свет

Характеристики продукта

- Световой поток 5 000 лм
- Цветовая температура: 3 000 К
- Угол излучения: 100°
- Тип защиты: IP65
- Ударопрочность: IK07
- Черный или белый корпус из поликарбоната, закаленное защитное стекло, кронштейн из углеродистой стали, алюминиевый радиатор
- Диапазон рабочих температур: -20...+50 °C
- Срок службы (L70/B50): до 30 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ECG
Номинальная мощность	20,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Номинальный ток	0,087 А


Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	2000 лм
Сила света	891 кд
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	100,00 °
----------------	----------

Размеры и вес



Длина	155,0 mm
Ширина	167,0 mm
Высота	44,0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Plastic
Цвет продукта	White

Температуры и условия управления

Техническое описание продукта

Диапазон температуры окружающей среды	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы	30000 h
-------------	---------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP65

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 дм ³	23138.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.