

## HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем и прямой спиралью



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение кухни
- Освещение для чтения
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Значительное снижение выбросов CO<sub>2</sub>
- Высокая световая отдача по сравнению со стандартными лампами
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R<sub>a</sub>: 100

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	50,0 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Мощность	50,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	75 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1180 лм
Цветовая температура	3000 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	1180 лм
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100

#### Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Общая длина	44,0 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm
Длина	44,0 mm
Внешняя колба	E12
Максимальный диаметр	12,0 mm

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	4000 h
Срок службы лампы	4000 h
Количество циклов переключения	100000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Дополнительные данные

Цоколь	GY6.35
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

## Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	53 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
--	----------------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 дм <sup>3</sup>	199.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.