

---

LS/PD LI Analog | Датчики для систем управления светом

---

Области применения


- Дневное освещение



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес



Длина	48,0 mm
Ширина	15,0 mm
Высота	17,0 mm
Вес продукта	33,00 g

#### Цвета и материалы

Цвет продукта	Серый
---------------	-------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

#### Возможности / мощности

Максимальная высота установки	5 m
Площадь охвата	6 m <sup>2</sup>
Угол обнаружения / наблюдения	80 ° <sup>1)</sup>
Рабочий диапазон светового сенсора	20...800 лк <sup>2)</sup>
Способ монтажа	Утопленный/Luminaire integration

<sup>1)</sup> Примерно

<sup>2)</sup> Approximately, measured at the sensor

#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

### Загрузка данных

Файл

## Техническое описание продукта



Operating instructions  
Manual LS\_PD LI ANALOG (D-EN-ES-FR-IT)



CAD data PDF  
CAD LSPD LI Analog

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321844118		Shipping carton box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 дм <sup>3</sup>	1706.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.